







Airbag

Ġeneratur tal-Gass

Seat belt pretensioner

Tagħmir ta' kontroll SRS


Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva


Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati

Batterija ta' vultaġġ baxx

Petrol t-tank tal-fjuwil

1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka






2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ

Brejk tal-parking







Agħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk





Liver tal-brejk tal-elettriku (1)




Punti ta' rfigħ xierqa


Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Itfi l-ignixin: agħfas “START/STOP” fuq il-lieva tal-għażla tal-gerijiet.
2. Żomm iċ-ċavetta elettronika tal-vettura mill-inqas 5 m 'il bogħod.






In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.

Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Il-batterija ta' 12-il volt tinsab quddiem il-console ċentrali taħt il-panew tal-istrumenti.
2. Neħħi l-plakka tad-daħla (1) u t-tapit tal-art (2). Itwi l-għata tal-art (3).
3. Irrilaxxa l-kejbil tan-negattiv (4) tal-batterija ta’ 12-il Volt mill-vit ta’ konnessjoni u żgura li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.








Is-sistemi tas-sigurtà passiva (airbags u pretensioners) jiġu diżattivati wara li tiġi skonnettjata l-batterija ta' 12V


10 sekondi wara li tiskonnettja l-batterija ta' 12V, is-sistema ta' 48V tiġi diżattivata awtomatikament

Il-batterija ta' 48 volt tiġi diżattivata hekk kif tinfetaħ l-airbag.

Skonnettja l-batterija ta' 48V.


1. Il-batterija ta' 48 volt tinsab taħt il-vettura fuq in-naħa tas-sewwieq.
2. Skonnettja l-kejbil tas-sinjal (1) mill-batterija ta' 48V.
3. Ħoll il-kejbils tad-dawl (2) u (3) mill-konnessjoni bil-vit u orbothom b'tali mod li ma jsirx kuntatt mhux mixtieq.






4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.




1. Imbotta oġġett ċatt, mhux metalliku minn fuq minn wara l-manku tal-bieb miġbud (1) u iġbdu ftit 'il barra. 2. Ilħaq wara l-manku tal-bieb (1) minn taħt u iġbed 'il barra sakemm tħoss ir-reżistenza u żomm f'dik il-pożizzjoni.




1. Agħfas it-tarf ta' quddiem tal-manku tal-bieba 2. Iġbed il-manku tal-bieba 'il barra.




Aġġustament tar-rota tal-istering




Aġġustament tas-sit (b'mod mekkaniku)



Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)



1. Aċċessa l-manku tal-bieba ta' ġewwa mit-tieqa tal-ġenb (1) 2. Iġbed il-manku tal-bieba ta' ġewwa (2)



VSG: Ħġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Ħġieġ tas-sigurtà reżistenti

5. Enerġija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. Nar f'vettura


Uża ammonti kbar ta' ilma (H_2O) biex titfi nar fil-vettura.
Uża ammonti akbar ta' ilma (H_2O) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.

Twissija: Tqabbid tal-batterija possibbli

7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:
1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Ħażna



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri.

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ tagħna.

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2

Periklu

Jista' jaqbad

Ħażin għas-saħħa

Korrożiv

Tossiċità akuta

Splussiv

Itfi bl-ilma

Neħħi s-Smart Key

Arja kondizzjonata

Periklu, temperatura baxxa